

SFFvh 4001

Laboratóriumi fagyasztó konvekciós hűtéssel
Perfection



| | |
|-------------------------------------|--|
| Bruttó/nettó űrtartalom | 273/174 l |
| Külső méretek mm (szé./mé./ma.) | 597/654/1884 |
| Belső méretek mm (szé./mé./ma.) | 420/400/1400 |
| energiafogyasztás év | 292 kWh |
| környezeti hőmérséklet | +10 °C ig +35 °C |
| Hőleadás | 479 kJ/h |
| Hűtőközeg | R 600a |
| Zajszint | 46 dB(A) |
| Frekvencia / feszültség | 50 Hz / 220-240 V~ |
| Hűtőrendszer | ventilációs |
| Leolvasztás | automatikus |
| Hőmérsékleti tartomány | -9 °C ig -35 °C |
| grádiens / max. fluktuáció | 6,9 °C / 6,4 °C |
| Külső burkolat/szín | acél / fehér |
| Ajtó/tető anyaga | teli ajtó |
| Belső burkolat | műanyag, fehér |
| Vezérlés | 2,4" színes kijelző, Touch & Swipe |
| Figyelmeztető jelzés zavar esetén | optikai és akusztikus |
| hálózati áramszünet miatti riasztás | áramkimaradásakor azonnal, legalább 12 órán át |
| Szunsetmentes el. kapcsolat | igen |
| A hálózatra kapcsolhatóság módja | SmartModule |
| Hálózatba kapcsolási megoldás | Beépített, eltávolítható |
| Csatlakozó | WLAN/LAN |
| Adatnaplózás | beépített, USB-port |
| belső világítás | LED |
| Állítható polcok | 6 |
| Polcok anyaga | acél, műanyag bevonattal |
| hasznos polcméret, mm (szé. / mé.) | 420 / 400 |
| Polcok terhelhetősége | 45 kg |
| Maximális tárolási mennyiség | 315 kg |
| fiókok | 6 |
| Fogantyú | Antimikrobiális fogantyú nyitómechanikával |
| Szondaátvezetés | 1 x Ø 10 mm |
| DIN 13277 | igen |
| Zárfajták | Mechanikus |
| Ajtónyitás iránya | jobb, megfordítható |
| Bruttó/nettó súly | 86/81 kg |
| EAN | 9005382246719 |