

HMTvh 1511

Gyógyszerhűtőszekrény konvekciós hűtéssel
Perfection



Bruttó/nettó űrtartalom	137/97 l
Külső méretek mm (szé./mé./ma.)	597/605/819
Belső méretek mm (szé./mé./ma.)	450/460/620
energiafogyasztás év	187 kWh ¹
környezeti hőmérséklet	+10 °C ig +35 °C
Hőleadás	208 kJ/h
Hűtőközeg	R 600a
Zajszint	44 dB(A)
Frekvencia / feszültség	50/60 Hz / 220-240 V~
Hűtőrendszer	ventilációs
Leolvasztás	automatikus
Hőmérsékleti tartomány	+5 °C
grádiens / max. fluktuáció	3,7 °C ² / 2,9 °C ³
Külső burkolat/szín	acél / fehér
Ajtó anyaga / szín	Szigetelt üvegajtó műanyag kerettel / fehér
Belső burkolat	műanyag, fehér
Vezérlés	2,4" színes kijelző, Touch & Swipe
Figyelmeztető jelzés zavar esetén	optikai és akusztikus
hálózati áramszünet miatti riasztás	áramkimaradásakor azonnal, legalább 12 órán át
Szunsetmentes el. kapcsolat	igen
A hálózatra kapcsolhatóság módja	SmartModule
Hálózatra kapcsolási megoldás	Beépített, eltávolítható
Csatlakozó	WLAN/LAN
Adatnaplózás	beépített, USB-port
belső világítás	Bal oldali LED-fényoszlop, külön kapcsolható
Állítható polcok	3
Polcok anyaga	acél, műanyag bevonattal
hasznos polcméret, mm (szé. / mé.)	450 / 425
Polcok terhelhetősége	45 kg
Maximális tárolási mennyiség	180 kg
Fogantyú	Antimikrobiális fogantyú nyitómechanikával
Szondaátvezetés	1 x Ø 12 mm
DIN 13277	igen
Zárfajták	elektronikus, távvezérléssel
Ajtónyitás iránya	jobb, megfordítható
Bruttó/nettó súly	45/42 kg
EAN	9005382268735

¹ +25 °C környezeti, valamint hűtőszekrényeknél +5 °C, mélyhűtőknél -20 °C beállított hőmérséklet mellett mérve.

² Grádiens az EN 60068-3 szabvány szerint: a legmelegebb és a leghidegebb átlagos eredmények közötti különbség, megnövelve a kiterjesztett bizonytalansággal, a teljes időtartam alatt.

³ Maximális ingadozás az EN 60068-3 szerint: a legnagyobb ingadozás mért értéke, a mérés teljes időtartama alatt.