

# SFFfg 4001

Laboratóriumi fagyasztó gyújtóforrásmentes belső térrel

Performance



|                                     |                                            |
|-------------------------------------|--------------------------------------------|
| Bruttó/nettó űrtartalom             | 316/190 l                                  |
| Külső méretek mm (szé./mé./ma.)     | 597/654/1884                               |
| Belső méretek mm (szé./mé./ma.)     | 403/402/1588                               |
| energiafogyasztás év                | 384 kWh <sup>1</sup>                       |
| környezeti hőmérséklet              | +10 °C ig +35 °C                           |
| Hőleadás                            | 529 kJ/h                                   |
| Hűtőközeg                           | R 290                                      |
| Zajszint                            | 49 dB(A)                                   |
| Frekvencia / feszültség             | 50 Hz / 220-240 V~                         |
| Hűtőrendszer                        | statikus                                   |
| Leolvasztás                         | manuális                                   |
| Hőmérsékleti tartomány              | -9 °C ig -30 °C                            |
| grádiens / max. fluktuáció          | 5,2 °C <sup>2</sup> / 2,4 °C <sup>3</sup>  |
| Külső burkolat/szín                 | acél / fehér                               |
| Ajtó anyaga / szín                  | acél / fehér                               |
| Belső burkolat                      | műanyag, fehér                             |
| Vezérlés                            | Monokróm kijelző, érintőgombokkal          |
| Figyelmeztető jelzés zavar esetén   | optikai és akusztikus                      |
| hálózati áramszünet miatti riasztás | amikor helyreáll a hálózati feszültség     |
| Szünetmentes el. kapcsolat          | igen                                       |
| A hálózatra kapcsolhatóság módja    | SmartModule                                |
| Hálózatra kapcsolási megoldás       | Utólag felszerelhető                       |
| Csatlakozó                          | WLAN/LAN (opcionális)                      |
| Állítható polcok                    | 5                                          |
| Polcok anyaga                       | üveg                                       |
| hasznos polcméret, mm (szé. / mé.)  | 400 / 402                                  |
| Polcok terhelhetősége               | 40 kg                                      |
| Maximális tárolási mennyiség        | 270 kg                                     |
| fiókok                              | 6                                          |
| Fogantyú                            | Antimikrobiális fogantyú nyitómechanikával |
| Szondaátvezetés                     | 1 x Ø 10 mm                                |
| Zárfajták                           | Mechanikus                                 |
| Ajtónyitás iránya                   | jobb, megfordítható                        |
| Bruttó/nettó súly                   | 90/84 kg                                   |
| EAN                                 | 9005382279991                              |

<sup>1</sup> +25 °C környezeti, valamint hűtőszekrényeknél +5 °C, mélyhűtőknél -20 °C beállított hőmérséklet mellett mérve.

<sup>2</sup> Grádiens az EN 60068-3 szabvány szerint: a legmelegebb és a leghidegebb átlagos eredmények közötti különbség, megnövelve a kiterjesztett bizonytalansággal, a teljes időtartam alatt.

<sup>3</sup> Maximális ingadozás az EN 60068-3 szerint: a legnagyobb ingadozás mért értéke, a mérés teljes időtartama alatt.