

SFTsg 1501

Laboratóriumi fagyasztó statikus hűtéssel
Performance



Bruttó/nettó űrtartalom	101/69 l
Külső méretek mm (szé./mé./ma.)	597/605/819
Belső méretek mm (szé./mé./ma.)	380/410/610
energiafogyasztás év	180 kWh ¹
környezeti hőmérséklet	+10 °C ig +35 °C
Hőleadás	294 kJ/h
Hűtőközeg	R 600a
Zajszint	40 dB(A)
Frekvencia / feszültség	50 Hz / 220-240 V~
Hűtőrendszer	statikus
Leolvasztás	manuális
Hőmérsékleti tartomány	-9 °C ig -30 °C
grádiens / max. fluktuáció	7,4 °C ² / 3,3 °C ³
Külső burkolat/szín	acél / fehér
Ajtó anyaga / szín	acél / fehér
Belső burkolat	műanyag, fehér
Vezérlés	Monokróm kijelző, érintőgombokkal
Figyelmeztető jelzés zavar esetén	optikai és akusztikus
hálózati áramszünet miatti riasztás	amikor helyreáll a hálózati feszültség
Szünetmentes el. kapcsolat	igen
A hálózatra kapcsolhatóság módja	SmartModule
Hálózatra kapcsolási megoldás	Utólag felszerelhető
Csatlakozó	WLAN/LAN (opcionális)
Polcok anyaga	acél, műanyag bevonattal
hasznos polcméret, mm (szé. / mé.)	380 / 338
Polcok terhelhetősége	45 kg
Maximális tárolási mennyiség	135 kg
Fogantyú	Antimikrobiális fogantyú nyitómechanikával
Szondaátvezetés	1 x Ø 10 mm
DIN 13277	igen
Zárfajták	Mechanikus
Ajtónyitás iránya	jobb, megfordítható
Bruttó/nettó súly	37/34 kg
EAN	9005382268278

¹ +25 °C környezeti, valamint hűtőszekrényeknél +5 °C, mélyhűtőknél -20 °C beállított hőmérséklet mellett mérve.
² Grádiens az EN 60068-3 szabvány szerint: a legmelegebb és a leghidegebb átlagos eredmények közötti különbség, megnövelve a kiterjesztett bizonytalansággal, a teljes időtartam alatt.
³ Maximális ingadozás az EN 60068-3 szerint: a legnagyobb ingadozás mért értéke, a mérés teljes időtartama alatt.