

Modell: CLASSIC pro L**Artikelnummer: 29-200967-051**

Bestimmungsgemäße Verwendung: passive Lagerung



Produktgruppe:	Sicherheitsschrank
Feuerwiderstandsfähigkeit (FWF):	Typ 90
Katalogseite:	53
Türen öffnen lassen sich mit minimalem Kraftaufwand öffnen, Ausführung:	Flügeltür
Türöffnungstechnik:	klassisch
Im Brandfall über Thermoelement automatische und blockadefreie Selbstschließung:	ja
Zugangssicherung mit Zylinderschloss:	✓
Erweitertes Lüftungskonzept - Belüftung in jeder Schrankebene:	✓
Kontrollmöglichkeit der Lüftungsabsperreklappen:	✓
Außenbreite [mm]:	894
Außentiefe [mm]:	612
Außenhöhe [mm]:	2085
Sockelhöhe [mm]:	85

Einfacher Transport durch Unterfahrbarkeit:	✓
Stellfüße zum Niveaueausgleich:	✓
Sockel Ausführung:	ToeKick
Material Außenkorpus:	Stahlblech, pulverbeschichtet
Bruttogewicht [kg]:	373
Anzahl an Seiten	1
Innenbreite [mm]:	679
Innentiefe [mm]:	469
Innenhöhe [mm]:	1697
Material Innenkorpus:	Dekorplatten
Höchstvolumen des größten Einzelgebindes [l]:	20
Auffangvolumen [l]:	22
Bodentyp:	Auszugsboden
Anzahl an Lagerböden:	4
Innenausstattung Bodenauffangwanne:	Bodenauffangwanne
Anzahl an Bodenauffangwannen:	1
Erdungsanschluss nach TRGS 727 vorhanden:	1
Anzahl der Erdungsanschlüsse:	2
Abluftanschluss vorhanden:	NW 75/110
Material der Stellflächen:	Stahlblech, pulverbeschichtet
Tragfähigkeit pro Stellfläche bei gleichmäßig verteilter Last [kg]:	60
Stellhöhe 1 links [mm]:	399

Stellhöhe 2 links [mm]:	399
Stellhöhe 3 links [mm]:	383
Stellhöhe 4 links [mm]:	377
Prüfsiegel von TÜV:	GS-Zeichen
Baumusterprüfung durch Materialprüfanstalt (MPA) nach:	DIN EN 14470-1
TÜV-geprüft nach:	DIN EN 14470-1, EK5/AK4 09-10
weitere Prüfung durch TÜV (1):	DIN EN 14727
weitere Prüfung durch TÜV (2):	TRGS 510 Anlage 3
Mehrwert Prüfsiegel von TÜV:	High-Quality
Konformitätsbescheinigung:	CE