

PLW 7111 [S-1009]

SlimLine lab. mosogatógép elektromos fűtéssel, forró levegős szárítással



EAN: 4002516467946 / Anyagszám: 11882240 / Régi anyagszám: 62711109SE1

Kialakítás és kivitel	
Kialakítás	Szabadon álló 1 ajtós készülék üveg csapóajtóval
Előlap/hátlap	Nemesacél
Oldalfalak	Nemesacél
Szabadon álló vagy sorba építhető	•
Keskeny méret	•
Mosogatási szintek száma	3
Be- és kirakodás teleszkópos sínekkel	•
Elektromos ajtóreteszelés	•
Hangjelzés a program végén	•
Szerelőbarát felépítés	•
Alkalmazás	
Alkalmas laboratóriumi használatra	•
Alkalmas ipari célú használatra	•
Kapacitás	
Karcsú nyakú üvegek tételenként [darabszám]	192
Laborüvegek tételenként [darabszám]	108
Pipetták tételenként [darabszám]	98
Teljesítményadatok	
Keringtető szivattyú, Qmax (l/perc)	700
Mosogatótér hasznos térfogata (l)	241
Vezérlés	
Vezérlés típusa	TouchControl
Programválasztás	Színes érintőkijelző
Programozhatóság	szabadon programozható
Szabad programhelyek [darabszám]	20
Programhiba-védelem	•
Programfutas-kijelző	•
Beállítható kijelzőnyelvek	•
Normál elektromos csatlakozás	
Elektromos csatlakozás	3N AC 380-415V 50HZ
Fűtési teljesítmény (kW)	8,40
Teljes teljesítményigény (kW)	10,10
Biztosíték (A)	16
A hálózati csatlakozókábel hossza, m	4,00
Vízcsatlakozás/-elvezetés	
Hideg víz [darabszám]	1
Meleg víz [darabszám]	1
AD-víz [darabszám]	1
Szükséges áramlási nyomás (kPa)	100-600
Integrált vízlágyító	•
Maximális vízkeménység (hideg víz/meleg víz), mmol/l	0,70
Üritőszivattyú [DN]	25
Lefolyószelep [DN]	38
Szárítóegység	
Légteljesítmény (m³/h)	90
Időbeállítás 1 perces lépésekben	0-60
HEPA szűrő leválasztási foka (DIN EN 1822) %-ban	99,99
Fűtési teljesítmény, elektromos (kW)	4,00

PLW 7111 [S-1009]

SlimLine lab. mosogatógép elektromos fűtéssel, forró levegős szárítással



EAN: 4002516467946 / Anyagszám: 11882240 / Régi anyagszám: 62711109SE1

Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	1965
Külső méret, nettó szélesség (mm)	650
Külső méret, nettó mélység (mm)	702
Külső méret, bruttó magasság (mm)	2110
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	945
Külső méret, bruttó mélység (mm)	840
Mosogatótér, magasság (mm)	729
Mosogatótér, szélesség (mm)	570
Mosogatótér, mélység (mm)	597
Rakodási magasság a padlószint felett (mm)	850
Nettó súly (kg)	251
Bruttó súly (kg)	260
Maximális padlóterhelés (N)	680
Kibocsátási értékek	
Hangnyomásszint (LpA) tisztításkor és szárításkor a DIN EN ISO 11201 szerint	68 dB(A) re 20 µPa
Hőátadás a környezetbe (MJ/h)	0,80
Programok	
Termikus fertőtlenítés	•
Laborüveg-előkészítés	•
Műanyagok	•
Felszereltség	
2 beépített membrán-adagolószivattyú cseppfolyós közegekhez	•
Kiegészítőleg integrálható adagolószivattyúk	2
Fűtött tartály az AD-víz előmelegítéséhez	•
Mintavételi hely	•
Gőzkondenzátor	•
Adagolásimennyiség-ellenőrzés	•
Vezetőképesség-felügyelet	•
Folyamatdokumentációs interfész	•
Több komponensű szűrőrendszer	•
Közvetlen betöltőeszköz-csatlakozás	•
Beépített forrólevegős szárítás	•
Miele Cloud szolgáltatás	•
Beépített nyomtató a folyamatok dokumentálásához	•
EasyLoad	•
Beállítási lehetőség a technológiai vegyszerekhez (3 x 5 l)	•
Mosogatótér minőségi nemesacélból (1.4404/316L), elektropolírozott	•
SlimLine görgős lábazat	•
Változtatható fordulatszámú szivattyú	•
Többszínű kamravilágítás	•
Moduláris kosárkialakítás	•
Kamravilágítás	•
Csatlakozási lehetőségek	
Ethernet-interfész	•
USB-interfész	•
Csúcsterhelés-kizárási lekapcsolás/energiamenedzsment	•

PLW 7111 [S-1009]

SlimLine lab. mosogatógép elektromos fűtéssel, forró levegős szárítással



EAN: 4002516467946 / Anyagszám: 11882240 / Régi anyagszám: 62711109SE1

Szabványok, tanúsítványok és jelölések	
CE	•
EN 61010-1	•
EN 61010-2-040	•
2011/65/EU RoHS-irányelv	•
A gépekről szóló 2006/42/EK irányelv	•