

LKUv 1610

Laboratóriumi hűtőszekrény
komfort-elektronikával
MediLine

Smart
Monitoring



Bruttó/nettó űrtartalom	142/133 l
Külső méretek mm (szé./mé./ma.)	601/618/820
Belső méretek mm (szé./mé./ma.)	440/435/670
energiafogyasztás év	273 kWh
környezeti hőmérséklet	+10 °C ig +35 °C
Hőleadás	200 kJ/h
Hűtőközeg	R 600a
Zajszint	47 dB(A)
Frekvencia / feszültség	50 Hz / 220-240 V~
Hűtőrendszer	dinamikus
Leolvasztás	automatikus
Hőmérsékleti tartomány	+3 °C ig +16 °C
grádiens / max. fluktuáció	4,3 °C / 4,6 °C
Külső burkolat/szín	acél / fehér
Ajtó/tető anyaga	acél
Belső burkolat	fehér műanyag
Vezérlés	elektronikus vezérlés
Figyelmeztető jelzés zavar esetén	optikai és akusztikus
hálózati áramszünet miatti riasztás	amikor helyreáll a hálózati feszültség
Szunsetmentes el. kapcsolat	igen
Connectivity type	SmartCoolingHub
Connectivity solution	Utólag felszerelhető
Csatlakozó	RS485
Állítható polcok	3
Polcok anyaga	műanyagbevonatú rostély
hasznos polcméret, mm (szé. / mé.)	440 / 420
Polcok terhelhetősége	45 kg
Fogantyú	rúdfogantyú, beépített nyitómechanikával
Zárfajták	Mechanikus
Ajtónyitás iránya	jobb, átfordítható
Bruttó/nettó súly	40/37 kg
EAN	9005382237694