

SRFfg 3501

Performance

Smart
Monitoring



Bruttó/nettó űrtartalom	344/261 l
Külső méretek mm (szé./mé./ma.)	597/654/1684
Belső méretek mm (szé./mé./ma.)	460/537/1460
energiafogyasztás év	406 kWh
környezeti hőmérséklet	+10 °C ig +35 °C
Hőleadás	388
Hűtőközeg	R 600a
Zajszint	48 dB(A)
Frekvencia / feszültség	50 Hz / 220-240 V~
Hűtőrendszer	ventilációs
Leolvastás	automatikus
Hőmérsékleti tartomány	+3 °C ig +16 °C
grádiens / max. fluktuáció	3,6 °C / 3,1 °C
Külső burkolat/szín	acél / fehér
Ajtó/tető anyaga	teli ajtó
Belső burkolat	műanyag, fehér
Vezérlés	Monokróm kijelző, érintőgombokkal
Figyelmeztető jelzés zavar esetén	optikai és akusztikus
hálózati áramszünet miatti riasztás	amikor helyreáll a hálózati feszültség
Szunsetmentes el. kapcsolat	igen
Connectivity type	SmartModule
Connectivity solution	Utólag felszerelhető
Csatlakozó	WLAN/LAN (opcionális)
Állítható polcok	4
Polcok anyaga	üveg
hasznos polcméret, mm (szé. / mé.)	460 / 537
Polcok terhelhetősége	40 kg
Maximális tárolási mennyiség	180 kg
Fogantyú	Antimikrobiális fogantyú nyitómechanikával
Szondaátvezetés	1 x Ø 10 mm
Zárfajták	Mechanikus
Ajtónyitás iránya	jobb, megfordítható
Bruttó/nettó súly	70/60 kg
EAN	9005382246252