

PG 8504 [AD]

Laboratóriumi tisztító és fertőtlenítő automata

AD-vízcsatlakozás.



- Kapacitás/töltet, pl. 64szűk nyakú üveg/injektoros laborüveg
- Hatékony erőforrásfelhasználás – vált. fordulatszámú hőszivattyú
- Egyszerű vegyszeradagolás – por-adagoló az ajtóban
- AD-vízcsatlakozással – végső öblítés teljesen sómentes vízzel

EAN: 4002515580424 / Anyagszám: 10124650 / Régi anyagszám: 62850401HU

Kialakítás és kivitel	
Kialakítás	Szabadon álló készülék, aláépíthető, 60 cm széles
Külső burkolat	Nemesacél
Aláépíthető	•
Elektromos ajtóreteszelés	•
Hangjelzés a program végén	•
Szerelőbarát felépítés	•
Alkalmazás	
Alkalmos laboratóriumi használatra	•
Kapacitás	
Karcsú nyakú üvegek tételenként [darabszám]	64
Teljesítményadatok	
Keringtető szivattyú, Qmax (l/perc)	500
Legrövidebb programidő percben	28
Tesztelt üzemóraszám	15000
Maximális utánöblítési hőmérséklet (°C)	70
Mosogatótér hasznos térfogata (l)	145,00
Vezérlés	
Vezérlés típusa	TouchControl
Programválasztás	Metál érintő
Közvetlen választógombok	•
Max. indításkésleltetés (óra)	24
Programozhatóság	Programozható
Programok [darabszám]	6
Szabad programhelyek [darabszám]	2
Programhiba-védelem	•
A hátralévő idő kijelzése	•
Programfutás-kijelző	•
Beállítható kijelzőnyelvek	•
Normál elektromos csatlakozás	
Elektromos csatlakozás	3N AC 400V 50HZ
Fűtési teljesítmény, elektromos (kW)	8,50
Teljes teljesítményigény (kW)	9,20
Biztosíték (A)	16
A hálózati csatlakozókábel hossza, m	1,80
1. sz. lehetséges feszültségváltozat	
Elektromos csatlakozás	AC 230V 50HZ
Fűtési teljesítmény, elektromos (kW)	2,50
Teljes teljesítményigény (kW)	3,20
Biztosíték (A)	16
Vízcsatlakozás/-elvezetés	
Hideg víz [darabszám]	1
AD-víz [darabszám]	1
Szükséges áramlási nyomás (kPa)	200-1000
Üritőszivattyú maximális szállítási magassága (cm)	100
Integrált vízlágyító	•
Maximális vízkeménység (hideg víz/meleg víz), mmol/l	10,70
Üritőszivattyú [DN]	22
Vízvédelmi rendszer	Waterproof-System

PG 8504 [AD]

Laboratóriumi tisztító és fertőtlenítő automata

AD-vízcsatlakozás.



EAN: 4002515580424 / Anyagszám: 10124650 / Régi anyagszám: 62850401HU

Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	835
Külső méret, nettó szélesség (mm)	600
Külső méret, nettó mélység (mm)	600
Külső méret, bruttó magasság (mm)	940
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	675
Külső méret, bruttó mélység (mm)	745
Mosogatótér, hasznos magasság (mm)	520
Mosogatótér, hasznos szélesség (mm)	530
Mosogatótér, felső kosár mélysége (mm)	474
Mosogatótér, alsó kosár mélysége (mm)	520
Nettó súly (kg)	72
Bruttó súly (kg)	79
Maximális padlóterhelés (N)	1200
Kibocsátási értékek	
Kibocsátási hangnyomásszint a munkahelyen	<70 dB(A) re 20 µPa
Hőátadás a környezetbe (MJ/h)	1,10
Felszereltség	
Átfogó alkatrészek (opció)	•
Programok	
Rövid	•
Közepes	•
Hosszú	•
Felszereltség	
1 adagoló/ajtó öblítőszerhez	•
1 adagoló/ajtó por alakú tisztítószerhez	•
Több komponensű szűrőrendszer	•
Változtatható fordulatszámú fűtőszivattyú	•
Közvetlen betöltőeszköz-csatlakozás	•
Sótartály az ajtóban	•
Ügyfélszolgálati interfész	•
Lézertechnológiával készült, hézagmentesen hegesztett mosogatótér	•
Fűtőtest a mosogatótéren kívül	•
Mosogatótér minőségi nemesacélból (1.4301/304)	•
Csatlakozási lehetőségek	
Külső adagolómodulok	•
Szabványok, tanúsítványok és jelölések	
VDE-jelölés (elektromos biztonság)	•
Az EN 60529 szerinti IP védelmi fokozat: IP 21	•
EN 61010-1	•
EN 61010-2-040	•
2011/65/EU RoHS-irányelv	•
A gépekről szóló 2006/42/EK irányelv	•