

Laboratóriumi hűtőszekrények rozsdamentes acél belső burkolattal



SRPvh 8411

Perfection

903 / 702 l
787 / 1017 / 2135
579 / 788 / 1470
382 kWh
+10 °C max +35 °C
425 kJ/h
R 600a
60 dB(A)
220 - 240V - / 50/60 Hz
4,0 A / 130 W
ventilációs / automatikus
0 °C max +16 °C
3,9 °C / 2,9 °C
acél / fehér
szigetelt üveg
Króm-nikkel acél (1.4301 / AISI 304)
2,4" színes kijelző, Touch & Swipe
áramkimaradáskor azonnal, legalább 12 órán át
optikai és akusztikus / van
van / SmartModule
Beépített, eltávolítható
WLAN/LAN
beépített, USB-port
LED mennyezeti és oldalsó világítás, külön kapcsolható
4 / acél, műanyag bevonattal
570 / 788
60 kg
vezetőgörgők rögzítőfékkel elől, bakgörgőkkel hátul
teljes magasságban
1 x Ø 12 mm
elektronikus, távvezérléssel
jobb, megfordítható
165 / 147 kg

7745092 / 7745094
7112614 / 7746616
9597828
9080131 / 9597617
9597677
6123395
9086958

SRPvh 8401

Perfection

871 / 702 l
787 / 1017 / 2135
579 / 788 / 1470
220 kWh
+10 °C max +35 °C
360 kJ/h
R 600a
60 dB(A)
220 - 240V - / 50/60 Hz
4,0 A / 130 W
ventilációs / automatikus
-2 °C max +16 °C
2,7 °C / 2,3 °C
acél / fehér
acél
Króm-nikkel acél (1.4301 / AISI 304)
2,4" színes kijelző, Touch & Swipe
áramkimaradáskor azonnal, legalább 12 órán át
optikai és akusztikus / van
van / SmartModule
Beépített, eltávolítható
WLAN/LAN
beépített, USB-port
LED mennyezeti és oldalsó világítás
4 / acél, műanyag bevonattal
570 / 788
60 kg
vezetőgörgők rögzítőfékkel elől, bakgörgőkkel hátul
teljes magasságban
1 x Ø 12 mm
elektronikus, távvezérléssel
jobb, megfordítható
165 / 147 kg

7745092 / 7745094
7112614 / 7746616
9597828
9080131 / 9597617
9597677
6123395
9086958

SRPvh 6511

Perfection

642 / 480 l
697 / 867 / 2135
489 / 638 / 1470
313 kWh
+10 °C max +35 °C
365 kJ/h
R 600a
60 dB(A)
220 - 240V - / 50/60 Hz
4,0 A / 130 W
ventilációs / automatikus
0 °C max +16 °C
2,5 °C / 3,4 °C
acél / fehér
acél
Króm-nikkel acél (1.4301 / AISI 304)
2,4" színes kijelző, Touch & Swipe
áramkimaradáskor azonnal, legalább 12 órán át
optikai és akusztikus / van
van / SmartModule
Beépített, eltávolítható
WLAN/LAN
beépített, USB-port
LED mennyezeti és oldalsó világítás, külön kapcsolható
4 / acél, műanyag bevonattal
480 / 638
60 kg
vezetőgörgők rögzítőfékkel elől, bakgörgőkkel hátul
teljes magasságban
1 x Ø 12 mm
elektronikus, távvezérléssel
jobb, megfordítható
169 / 152 kg

7745088 / 7745090
7112608 / 7746614
9597828
9080131 / 9597617
9597677
6123395
9086958

SRPvh 6501

Perfection

614 / 480 l
697 / 867 / 2135
489 / 638 / 1470
172 kWh
+10 °C max +35 °C
305 kJ/h
R 600a
60 dB(A)
220 - 240V - / 50/60 Hz
4,0 A / 130 W
ventilációs / automatikus
-2 °C max +16 °C
2,3 °C / 2,5 °C
acél / fehér
acél
Króm-nikkel acél (1.4301 / AISI 304)
2,4" színes kijelző, Touch & Swipe
áramkimaradáskor azonnal, legalább 12 órán át
optikai és akusztikus / van
van / SmartModule
Beépített, eltávolítható
WLAN/LAN
beépített, USB-port
LED mennyezeti és oldalsó világítás
4 / acél, műanyag bevonattal
480 / 638
60 kg
vezetőgörgők rögzítőfékkel elől, bakgörgőkkel hátul
teljes magasságban
1 x Ø 12 mm
elektronikus, távvezérléssel
jobb, megfordítható
148 / 130 kg

7745088 / 7745090
7112608 / 7746614
9597828
9080131 / 9597617
9597677
6123395
9086958

Minőség minden részletében



Integrált WiFi- / LAN csatlakozó



Kalibrálási lehetőség



Energhatékony forrógázos leolvasztás 10 min.



SmartMonitoring: Emelt szintű biztonság



DIN 13277 megfelelés (Perfection széria)



±2 °C hőmérsékletstabilitás



BIM-adatok közvetlen hozzáféréssel

A Liebherr Hausgeräte és a Specifi® közötti együttműködés által a tervezők és a kereskedők világszerte hozzáférhetnek a digitális Liebherr-Hausgeräte könyvtárhoz, amely BIM-modelleket tartalmaz az ételkészítési és a tudomány területéről. Az adatok AutoCAD® és Revit rendszerekkel is kompatibilisek. home.liebherr.com/bimdata



Műszaki specifikációinkkal kapcsolatos további információért látogasson el a következő oldalra: home.liebherr.com/service



Liebherr Hausgeräte Lienz GmbH · home.liebherr.com
Tel.: +36 1 4801183
e-mail: sales.hu@liebherr.com · service.hu@liebherr.com



Új generációs készülékeink

Fedezze fel új, rozsdamentes acél belső burkolatú hűtő- és mélyhűtőszekrényeinket

LIEBHERR

Tudomány és egészségügy



Laboratóriumi hűtőszekrények rozsdamentes acél belső burkolattal



SRPvh 1412

Perfection

1447 / 1091 l
1427 / 867 / 2135
976 / 638 / 1470
705 kWh
+10 °C max +35 °C
695 kJ/h
R 600a
60 dB(A)
220 - 240V - / 50/60 Hz
4,0 A / 130 W
ventilációs / automatikus
0 °C max +16 °C
2,6 °C / 1,9 °C
acél / fehér
szigetelt üveg
Króm-nikkel acél (1.4301 / AISI 304)
2,4" színes kijelző, Touch & Swipe
áramkimaradáskor azonnal, legalább 12 órán át
optikai és akusztikus / van
van / SmartModule
Beépített, eltávolítható
WLAN/LAN
beépített, USB-port
LED mennyezeti és oldalsó világítás, külön kapcsolható
12 / acél, műanyag bevonattal
480 / 638
60 kg
5 vezetőgörgők, 2 rögzítőfékkel
teljes magasságban
1 x Ø 12 mm
elektronikus, távvezérléssel
bal fix / jobb fix
288 / 263 kg

7745088 / 7745090
7112608 / 7746614
9597965
9080132 / 9597649
9597677
6123395
9086958

SRPvh 1402

Perfection

1391 / 1091 l
1427 / 867 / 2135
976 / 638 / 1470
464 kWh
+10 °C max +35 °C
565 kJ/h
R 600a
60 dB(A)
220 - 240V - / 50/60 Hz
4,0 A / 130 W
ventilációs / automatikus
-2 °C max +16 °C
2,3 °C / 2,1 °C
acél / fehér
acél
Króm-nikkel acél (1.4301 / AISI 304)
2,4" színes kijelző, Touch & Swipe
áramkimaradáskor azonnal, legalább 12 órán át
optikai és akusztikus / van
van / SmartModule
Beépített, eltávolítható
WLAN/LAN
beépített, USB-port
LED mennyezeti és oldalsó világítás
12 / acél, műanyag bevonattal
480 / 638
60 kg
5 vezetőgörgők, 2 rögzítőfékkel
teljes magasságban
1 x Ø 12 mm
elektronikus, távvezérléssel
bal fix / jobb fix
225 / 200 kg

7745088 / 7745090
7112608 / 7746614
9597965
9080132 / 9597649
9597677
6123395
9086958

1 +25 °C környezeti, valamint hűtőszekrényeknél +5 °C, mélyhűtőkénél -20 °C beállított hőmérséklet mellett mérve.
2 Gradiens az EN 60068-3 szabvány szerint: a legmelegebb és a leghidegebb átlagos eredmények közötti különbség, megnevelve a kiterjesztett bizonytalansággal, a teljes időtartam alatt.
3 Maximális ingadozás az EN 60068-3 szerint: a legnagyobb ingadozás mért értéke, a mérés teljes időtartama alatt.

A műszaki változtatások, tévedések, valamint a képi- és szöveges tartalmak közötti eltérések jogát fenntartjuk. Szimbóliai eltérések az adott médiától függően. Az aktuális információ elérhető a home.liebherr.com honlapon. Printed in Austria, 03.2024



Laboratóriumi hűtőszekrények rozsdamentes acél belső burkolattal



SRPvg 1412	
Performance	
bruttó- /hasznos űrtartalom	1447 / 1091 l
külső méretek mm (szé / mé / ma)	1427 / 867 / 2135
belső méretek mm (szé / mé / ma)	1210 / 638 / 1470
energiafogyasztás év¹	724 kWh
környezeti hőmérséklet	+10°C max +35 °C
Hőleadás	650 kJ/h
hűtőközeg	R 290
zajsztint	60 dB(A)
 feszültség / frekvencia	220 – 240V- / 50 Hz
teljesítmény	4,0 A
névleges fogyasztás	320 W
hűtőrendszer / leolvasztás	ventilációs / automatikus
hűtési hőmérséklet	0°C max +16 °C
grádiens² / max. fluktuáció³	3,1 °C / 2,9 °C
külső burkolat / szín	acél / fehér
ajtó anyaga	szigetelt üveg
belső burkolat	Króm-nikkel acél (1.4301 / AISI 304)
vezérlés módja	Monokróm kijelző, érintőgombokkal
hálózati áramszünet miatti riasztás	amikor helyreáll a hálózati feszültség
riasztás / Feszültségmentes érintkezés	optikai és akusztikus / van
SmartMonitoring kompatibilitás / A hálózatba kapcsolhatóság módja	van / SmartModule
Hálózatba kapcsolási megoldás	Utólag felszerelhető
Csatlakozó	WLAN/LAN (opcionális)
belső világítás	LED-mennyezeti világítás, külön kapcsolható
állítható polcok száma / polcok anyaga	8 / acél, műanyag bevonattal
hasznos polcméret, mm (szé. / mé.)	480 / 638
polcok terhelhetősége	60 kg
kerekek	5 vezetőgörgők, 2 rögzítőfékkel
fogantyú	teljes magasságban
Szondaátvezetés	1 x Ø 12 mm
Zárfajták	Mechanikus
ajtónyitás	bal fix / jobb fix
bruttó / nettó súly	201 / 178 kg
tartozékok	
U-tartósín, bal / U-tartósín, jobb	7745088 / 7745090
Szürke rácpolc	7112608
Perforált lemezpolc, szürke	7746614
Görgők Ø 100 mm	9597965
Állítható lábak, 115 – 175 mm	9080132
lábpedál	9597649
Side-by-Side készlet, fehér	9597677
SmartModule	6145269

SRPvg 1402	
Performance	
bruttó- /hasznos űrtartalom	1391 / 1091 l
külső méretek mm (szé / mé / ma)	1427 / 867 / 2135
belső méretek mm (szé / mé / ma)	1210 / 638 / 1470
energiafogyasztás év¹	464 kWh
környezeti hőmérséklet	+10°C max +35 °C
Hőleadás	520 kJ/h
hűtőközeg	R 290
zajsztint	60 dB(A)
 feszültség / frekvencia	220 – 240V- / 50 Hz
teljesítmény	4,0 A
névleges fogyasztás	320 W
hűtőrendszer / leolvasztás	ventilációs / automatikus
hűtési hőmérséklet	-2°C max +16 °C
grádiens² / max. fluktuáció³	3,1 °C / 2,9 °C
külső burkolat / szín	acél / fehér
ajtó anyaga	acél
belső burkolat	Króm-nikkel acél (1.4301 / AISI 304)
vezérlés módja	Monokróm kijelző, érintőgombokkal
hálózati áramszünet miatti riasztás	amikor helyreáll a hálózati feszültség
riasztás / Feszültségmentes érintkezés	optikai és akusztikus / van
SmartMonitoring kompatibilitás / A hálózatba kapcsolhatóság módja	van / SmartModule
Hálózatba kapcsolási megoldás	Utólag felszerelhető
Csatlakozó	WLAN/LAN (opcionális)
belső világítás	LED-mennyezeti világítás
állítható polcok száma / polcok anyaga	8 / acél, műanyag bevonattal
hasznos polcméret, mm (szé. / mé.)	480 / 638
polcok terhelhetősége	60 kg
kerekek	5 vezetőgörgők, 2 rögzítőfékkel
fogantyú	teljes magasságban
Szondaátvezetés	1 x Ø 12 mm
Zárfajták	Mechanikus
ajtónyitás	bal fix / jobb fix
bruttó / nettó súly	225 / 200 kg
tartozékok	
U-tartósín, bal / U-tartósín, jobb	7745088 / 7745090
Szürke rácpolc	7112614
Perforált lemezpolc, szürke	7746614
Görgők Ø 100 mm	9597965
Állítható lábak, 115 – 175 mm	9080132
lábpedál	9597649
Side-by-Side készlet, fehér	9597677
SmartModule	6145269

SRPvg 8411	
Performance	
bruttó- /hasznos űrtartalom	903 / 702 l
külső méretek mm (szé / mé / ma)	787 / 1017 / 2135
belső méretek mm (szé / mé / ma)	579 / 788 / 1470
energiafogyasztás év¹	299 kWh
környezeti hőmérséklet	+10°C max +35 °C
Hőleadás	400 kJ/h
hűtőközeg	R 290
zajsztint	60 dB(A)
 feszültség / frekvencia	220 – 240V- / 50 Hz
teljesítmény	4,0 A
névleges fogyasztás	220 W
hűtőrendszer / leolvasztás	ventilációs / automatikus
hűtési hőmérséklet	0°C max +16 °C
grádiens² / max. fluktuáció³	4,6 °C / 3,4 °C
külső burkolat / szín	acél / fehér
ajtó anyaga	szigetelt üveg
belső burkolat	Króm-nikkel acél (1.4301 / AISI 304)
vezérlés módja	Monokróm kijelző, érintőgombokkal
hálózati áramszünet miatti riasztás	amikor helyreáll a hálózati feszültség
riasztás / Feszültségmentes érintkezés	optikai és akusztikus / van
SmartMonitoring kompatibilitás / A hálózatba kapcsolhatóság módja	van / SmartModule
Hálózatba kapcsolási megoldás	Utólag felszerelhető
Csatlakozó	WLAN/LAN (opcionális)
belső világítás	LED-mennyezeti világítás, külön kapcsolható
állítható polcok száma / polcok anyaga	4 / acél, műanyag bevonattal
hasznos polcméret, mm (szé. / mé.)	480 / 638
polcok terhelhetősége	60 kg
kerekek	vezetőgörgők rögzítőfékkel elől, bakgörgőkkel hátul
fogantyú	teljes magasságban
Szondaátvezetés	1 x Ø 12 mm
Zárfajták	Mechanikus
ajtónyitás	jobb, megfordítható
bruttó / nettó súly	182 / 164 kg
tartozékok	
U-tartósín, bal / U-tartósín, jobb	7745092 / 7745094
Szürke rácpolc	7112608
Perforált lemezpolc, szürke	7746616
Görgők Ø 100 mm	9597828
Állítható lábak, 115 – 175 mm	9080131
lábpedál	9597617
Side-by-Side készlet, fehér	9597677
SmartModule	6145269

SRPvg 8401	
Performance	
bruttó- /hasznos űrtartalom	871 / 702 l
külső méretek mm (szé / mé / ma)	787 / 1017 / 2135
belső méretek mm (szé / mé / ma)	579 / 788 / 1470
energiafogyasztás év¹	286 kWh
környezeti hőmérséklet	+10°C max +35 °C
Hőleadás	350 kJ/h
hűtőközeg	R 290
zajsztint	60 dB(A)
 feszültség / frekvencia	220 – 240V- / 50 Hz
teljesítmény	4,0 A
névleges fogyasztás	220 W
hűtőrendszer / leolvasztás	ventilációs / automatikus
hűtési hőmérséklet	-2°C max +16 °C
grádiens² / max. fluktuáció³	4,5 °C / 3,7 °C
külső burkolat / szín	acél / fehér
ajtó anyaga	acél
belső burkolat	Króm-nikkel acél (1.4301 / AISI 304)
vezérlés módja	Monokróm kijelző, érintőgombokkal
hálózati áramszünet miatti riasztás	amikor helyreáll a hálózati feszültség
riasztás / Feszültségmentes érintkezés	optikai és akusztikus / van
SmartMonitoring kompatibilitás / A hálózatba kapcsolhatóság módja	van / SmartModule
Hálózatba kapcsolási megoldás	Utólag felszerelhető
Csatlakozó	WLAN/LAN (opcionális)
belső világítás	LED-mennyezeti világítás
állítható polcok száma / polcok anyaga	4 / acél, műanyag bevonattal
hasznos polcméret, mm (szé. / mé.)	480 / 638
polcok terhelhetősége	60 kg
kerekek	vezetőgörgők rögzítőfékkel elől, bakgörgőkkel hátul
fogantyú	teljes magasságban
Szondaátvezetés	1 x Ø 12 mm
Zárfajták	Mechanikus
ajtónyitás	jobb, megfordítható
bruttó / nettó súly	165 / 147 kg
tartozékok	
U-tartósín, bal / U-tartósín, jobb	7745092 / 7745094
Szürke rácpolc	7112608
Perforált lemezpolc, szürke	7746616
Görgők Ø 100 mm	9597828
Állítható lábak, 115 – 175 mm	9080131
lábpedál	9597617
Side-by-Side készlet, fehér	9597677
SmartModule	6145269

SRPvg 6511	
Performance	
bruttó- /hasznos űrtartalom	642 / 480 l
külső méretek mm (szé / mé / ma)	697 / 867 / 2135
belső méretek mm (szé / mé / ma)	489 / 638 / 1470
energiafogyasztás év¹	286 kWh
környezeti hőmérséklet	+10°C max +35 °C
Hőleadás	365 kJ/h
hűtőközeg	R 290
zajsztint	60 dB(A)
 feszültség / frekvencia	220 – 240V- / 50 Hz
teljesítmény	4,0 A
névleges fogyasztás	220 W
hűtőrendszer / leolvasztás	ventilációs / automatikus
hűtési hőmérséklet	0°C max +16 °C
grádiens² / max. fluktuáció³	4,6 °C / 3,4 °C
külső burkolat / szín	acél / fehér
ajtó anyaga	szigetelt üveg
belső burkolat	Króm-nikkel acél (1.4301 / AISI 304)
vezérlés módja	Monokróm kijelző, érintőgombokkal
hálózati áramszünet miatti riasztás	amikor helyreáll a hálózati feszültség
riasztás / Feszültségmentes érintkezés	optikai és akusztikus / van
SmartMonitoring kompatibilitás / A hálózatba kapcsolhatóság módja	van / SmartModule
Hálózatba kapcsolási megoldás	Utólag felszerelhető
Csatlakozó	WLAN/LAN (opcionális)
belső világítás	LED-mennyezeti világítás, külön kapcsolható
állítható polcok száma / polcok anyaga	4 / acél, műanyag bevonattal
hasznos polcméret, mm (szé. / mé.)	480 / 638
polcok terhelhetősége	60 kg
kerekek	vezetőgörgők rögzítőfékkel elől, bakgörgőkkel hátul
fogantyú	teljes magasságban
Szondaátvezetés	1 x Ø 12 mm
Zárfajták	Mechanikus
ajtónyitás	jobb, megfordítható
bruttó / nettó súly	160 / 142 kg
tartozékok	
U-tartósín, bal / U-tartósín, jobb	7745088 / 7745090
Szürke rácpolc	7112608
Perforált lemezpolc, szürke	7746614
Görgők Ø 100 mm	9597965 / 9080132
Állítható lábak, 115 – 175 mm	9597649
lábpedál	9597677
Side-by-Side készlet, fehér	9597677
SmartModule	6145269

SRPvg 6501	
Performance	
bruttó- /hasznos űrtartalom	614 / 480 l
külső méretek mm (szé / mé / ma)	697 / 867 / 2135
belső méretek mm (szé / mé / ma)	489 / 638 / 1470
energiafogyasztás év¹	178 kWh
környezeti hőmérséklet	+10°C max +35 °C
Hőleadás	305 kJ/h
hűtőközeg	R 290
zajsztint	60 dB(A)
 feszültség / frekvencia	220 – 240V- / 50 Hz
teljesítmény	4,0 A / 420 W
névleges fogyasztás	ventilációs / automatikus
hűtőrendszer / leolvasztás	ventilációs / automatikus
hűtési hőmérséklet	-9°C max -35 °C ⁴
grádiens² / max. fluktuáció³	2,9 °C / 4,9 °C
külső burkolat / szín	acél / fehér
ajtó anyaga	acél
belső burkolat	Króm-nikkel acél (1.4301 / AISI 304)
vezérlés módja	2,4" színes kijelző, Touch & Swipe
hálózati áramszünet miatti riasztás	áramkimaradáskor azonnal, legalább 12 órán át
riasztás / Feszültségmentes érintkezés	optikai és akusztikus / van
SmartMonitoring kompatibilitás / A hálózatba kapcsolhatóság módja	van / SmartModule
Hálózatba kapcsolási megoldás	Utólag felszerelhető / WLAN/LAN
Csatlakozó	beépített, USB-port
belső világítás	LED mennyezeti és oldalsó világítás
állítható polcok száma / polcok anyaga	12 / acél, műanyag bevonattal
hasznos polcméret, mm (szé. / mé.)	480 / 638
polcok terhelhetősége	60 kg
kerekek	5 vezetőgörgők, 2 rögzítőfékkel
fogantyú	teljes magasságban
Szondaátvezetés	1 x Ø 12 mm
Zárfajták	elektronikus, távvezérléssel
ajtónyitás	bal fix / jobb fix
bruttó / nettó súly	235 / 210 kg
tartozékok	
U-tartósín, bal / U-tartósín, jobb	7745088 / 7745090
Szürke rácpolc / Perforált lemezpolc, szürke	7112608 / 7746614
Görgők Ø 100 mm / Állítható lábak, 115 – 175 mm	9597828 / 9080132
lábpedál	9597649
Side-by-Side készlet, fehér	9597677
SmartModule	6145269
További távvezérlés	6123395
Digitális bemenet elektronikus zárakhoz	9086958

Laboratóriumi mélyhűtőszekrények rozsdamentes acél belső burkolattal



SFPvh 1402	
Perfection	
bruttó- /hasznos űrtartalom	1391 / 1091 l
külső méretek mm (szé / mé / ma)	1427 / 867 / 2135
belső méretek mm (szé / mé / ma)	1210 / 638 / 1470
energiafogyasztás év¹	1162 kWh
környezeti hőmérséklet	+10°C max +35 °C
Hőleadás	1485 kJ/h
hűtőközeg	R 290
zajsztint	60 dB(A)
 feszültség / frekvencia	220 – 240V- / 50/60 Hz
teljesítmény / névleges fogyasztás	4,0 A / 420 W
hűtőrendszer / leolvasztás	ventilációs / automatikus
hűtési hőmérséklet	-9°C max -35 °C ⁴
grádiens² / max. fluktuáció³	2,9 °C / 4,9 °C
külső burkolat / szín	acél / fehér
ajtó anyaga	acél
belső burkolat	Króm-nikkel acél (1.4301 / AISI 304)
vezérlés módja	2,4" színes kijelző, Touch & Swipe
hálózati áramszünet miatti riasztás	áramkimaradáskor azonnal, legalább 12 órán át
riasztás / Feszültségmentes érintkezés	optikai és akusztikus / van
SmartMonitoring kompatibilitás / A hálózatba kapcsolhatóság módja	van / SmartModule
Hálózatba kapcsolási megoldás	Utólag felszerelhető / WLAN/LAN
Csatlakozó	beépített, USB-port
belső világítás	LED mennyezeti és oldalsó világítás
állítható polcok száma / polcok anyaga	12 / acél, műanyag bevonattal
hasznos polcméret, mm (szé. / mé.)	480 / 638</