

SRCse 801

Performance



Bruttó/nettó űrtartalom	94/78 l
Külső méretek mm (szé./mé./ma.)	550/610/680
Belső méretek mm (szé./mé./ma.)	400/460/520
energiafogyasztás év	87 kWh ¹
környezeti hőmérséklet	+10 °C ig +35 °C
Hőleadás	105 kJ/h
Hűtőközeg	R 600a
Zajszint	37 dB(A)
Frekvencia / feszültség	50 Hz / 220-240 V~
Hűtőrendszer	statikus
Leolvasztás	automatikus
Hőmérsékleti tartomány	+3 °C ig +7 °C
grádiens / max. fluktuáció	5,3 °C ² / 3,9 °C ³
Külső burkolat/szín	acél / fehér
Ajtó anyaga / szín	acél / fehér
Belső burkolat	műanyag, fehér
Vezérlés	Touch-Elektronik
Figyelmeztető jelzés zavar esetén	optikai és akusztikus
hálózati áramszünet miatti riasztás	amikor helyreáll a hálózati feszültség
A hálózatra kapcsolhatóság módja	SmartModule
Hálózatra kapcsolási megoldás	Utólag felszerelhető
Csatlakozó	WLAN/LAN (opcionális)
belső világítás	LED-Beleuchtung
Állítható polcok	2
Polcok anyaga	üveg
hasznos polcméret, mm (szé. / mé.)	400 / 336
Polcok terhelhetősége	40 kg
Maximális tárolási mennyiség	120 kg
Fogantyú	süllyesztett
Szondaátvezetés	1 x Ø 10 mm
Zárfajták	Mechanikus
Ajtónyitás iránya	jobb, megfordítható
Bruttó/nettó súly	30,1/27,8 kg
EAN	4016803158752

¹ +25 °C környezeti, valamint hűtőszekrényeknél +5 °C, mélyhűtőknél -20 °C beállított hőmérséklet mellett mérve.

² Grádiens az EN 60068-3 szabvány szerint: a legmelegebb és a leghidegebb átlagos eredmények közötti különbség, megnövelve a kiterjesztett bizonytalansággal, a teljes időtartam alatt.

³ Maximális ingadozás az EN 60068-3 szerint: a legnagyobb ingadozás mért értéke, a mérés teljes időtartama alatt.