

SFCse 801

Laboratóriumi fagyasztó statikus hűtéssel
Performance



Bruttó/nettó űrtartalom	77/59 l
Külső méretek mm (szé./mé./ma.)	550/610/680
Belső méretek mm (szé./mé./ma.)	380/410/490
energiafogyasztás év	158 kWh ¹
környezeti hőmérséklet	+10 °C ig +35 °C
Hőleadás	337 kJ/h
Hűtőközeg	R 600a
Zajszint	37 dB(A)
Frekvencia / feszültség	50 Hz / 220-240 V~
Hűtőrendszer	statikus
Leolvasztás	manuális
Hőmérsékleti tartomány	-12 °C ig -28 °C
grádiens / max. fluktuáció	3,3 °C ² / 1,7 °C ³
Külső burkolat/szín	acél / fehér
Ajtó anyaga / szín	acél / fehér
Belső burkolat	műanyag, fehér
Vezérlés	Touch-Elektronik
Figyelmeztető jelzés zavar esetén	optikai és akusztikus
hálózati áramszünet miatti riasztás	amikor helyreáll a hálózati feszültség
A hálózatra kapcsolhatóság módja	SmartModule
Hálózatra kapcsolási megoldás	Utólag felszerelhető
Csatlakozó	WLAN/LAN (opcionális)
belső világítás	LED-Beleuchtung
Polcok anyaga	üveg
hasznos polcméret, mm (szé. / mé.)	380 / 266
Polcok terhelhetősége	40 kg
Maximális tárolási mennyiség	120 kg
fiókok	3
Fogantyú	süllyesztett
Szondaátvezetés	1 x Ø 10 mm
Zárfajták	Mechanikus
Ajtónyitás iránya	jobb, megfordítható
Bruttó/nettó súly	34,9/32,7 kg
EAN	4016803158714

¹ +25 °C környezeti, valamint hűtőszekrényeknél +5 °C, mélyhűtőknél -20 °C beállított hőmérséklet mellett mérve.
² Grádiens az EN 60068-3 szabvány szerint: a legmelegebb és a leghidegebb átlagos eredmények közötti különbség, megnövelve a kiterjesztett bizonytalansággal, a teljes időtartam alatt.
³ Maximális ingadozás az EN 60068-3 szerint: a legnagyobb ingadozás mért értéke, a mérés teljes időtartama alatt.