

# SRUvg 1001

## Laboratóriumi hűtőszekrény konvekciós hűtéssel Performance



82-88



|                                     |                                            |
|-------------------------------------|--------------------------------------------|
| Bruttó/nettó űrtartalom             | 120/81 l                                   |
| Beépítési méret mm (szé./mé./ma.)   | 600/580/820-880                            |
| Belső méretek mm (szé./mé./ma.)     | 450/458/482                                |
| energiafogyasztás év                | 91 kWh <sup>1</sup>                        |
| környezeti hőmérséklet              | +10 °C ig +30 °C                           |
| Hőleadás                            | 75 kJ/h                                    |
| Hűtőközeg                           | R 600a                                     |
| Zajszint                            | 39 dB(A)                                   |
| Frekvencia / feszültség             | 50/60 Hz / 220-240 V~                      |
| Hűtőrendszer                        | ventilációs                                |
| Leolvasztás                         | automatikus                                |
| Hőmérsékleti tartomány              | +3 °C ig +16 °C                            |
| grádiens / max. fluktuáció          | 3,5 °C <sup>2</sup> / 3,0 °C <sup>3</sup>  |
| Külső burkolat/szín                 | acél / fehér                               |
| Ajtó anyaga / szín                  | acél / fehér                               |
| Belső burkolat                      | műanyag, fehér                             |
| Vezérlés                            | Monokróm kijelző, érintőgombokkal          |
| Figyelmeztető jelzés zavar esetén   | optikai és akusztikus                      |
| hálózati áramszünet miatti riasztás | amikor helyreáll a hálózati feszültség     |
| Szunsetmentes el. kapcsolat         | igen                                       |
| A hálózatra kapcsolhatóság módja    | SmartModule                                |
| Hálózatra kapcsolási megoldás       | Utólag felszerelhető                       |
| Csatlakozó                          | WLAN/LAN (opcionális)                      |
| belső világítás                     | LED felső megvilágítás                     |
| Állítható polcok                    | 2                                          |
| Polcok anyaga                       | acél, műanyag bevonattal                   |
| hasznos polcméret, mm (szé. / mé.)  | 450 / 408                                  |
| Polcok terhelhetősége               | 45 kg                                      |
| Maximális tárolási mennyiség        | 135 kg                                     |
| Fogantyú                            | Antimikrobiális fogantyú nyitómechanikával |
| Szondaátvezetés                     | 1 x Ø 10 mm                                |
| Zárfajták                           | Mechanikus                                 |
| Ajtónyitás iránya                   | jobb, megfordítható                        |
| Bruttó/nettó súly                   | 38,5/35,3 kg                               |
| EAN                                 | 9005382255018                              |

<sup>1</sup> +25 °C környezeti, valamint hűtőszekrényeknél +5 °C, mélyhűtőknél -20 °C beállított hőmérséklet mellett mérve.

<sup>2</sup> Grádiens az EN 60068-3 szabvány szerint: a legmelegebb és a leghidegebb átlagos eredmények közötti különbség, megnövelve a kiterjesztett bizonytalansággal, a teljes időtartam alatt.

<sup>3</sup> Maximális ingadozás az EN 60068-3 szerint: a legnagyobb ingadozás mért értéke, a mérés teljes időtartama alatt.