

SFUfg 1001

Laboratóriumi fagyasztó gyújtóforrásmentes belső térrel

Performance

82-88



Bruttó/nettó űrtartalom	91/68 l
Beépítési méret mm (szé./mé./ma.)	600/580/820-880
Belső méretek mm (szé./mé./ma.)	424/386/520
energiafogyasztás év	123 kWh ¹
környezeti hőmérséklet	+10 °C ig +30 °C
Hőleadás	100 kJ/h
Hűtőközeg	R 600a
Zajszint	39 dB(A)
Frekvencia / feszültség	50/60 Hz / 220-240 V~
Hűtőrendszer	statikus
Leolvasztás	manuális
Hőmérsékleti tartomány	-9 °C ig -30 °C
grádiens / max. fluktuáció	2,6 °C ² / 0,8 °C ³
Külső burkolat/szín	acél / fehér
Ajtó anyaga / szín	acél / fehér
Belső burkolat	műanyag, fehér
Vezérlés	Monokróm kijelző, érintőgombokkal
Figyelmeztető jelzés zavar esetén	optikai és akusztikus
hálózati áramszünet miatti riasztás	amikor helyreáll a hálózati feszültség
Szunsetmentes el. kapcsolat	igen
A hálózatra kapcsolhatóság módja	SmartModule
Hálózatra kapcsolási megoldás	Utólag felszerelhető
Csatlakozó	WLAN/LAN (opcionális)
belső világítás	-
Polcok anyaga	-
hasznos polcméret, mm (szé. / mé.)	
Polcok terhelhetősége	15 kg
Maximális tárolási mennyiség	45 kg
fiókok	3
Fogantyú	Antimikrobiális fogantyú nyitómechanikával
Szondaátvezetés	1 x Ø 10 mm
Zárfajták	Mechanikus
Ajtónyitás iránya	jobb, megfordítható
Bruttó/nettó súly	37,3/34,7 kg
EAN	9005382260210

¹ +25 °C környezeti, valamint hűtőszekrényeknél +5 °C, mélyhűtőknél -20 °C beállított hőmérséklet mellett mérve.

² Grádiens az EN 60068-3 szabvány szerint: a legmelegebb és a leghidegebb átlagos eredmények közötti különbség, megnövelve a kiterjesztett bizonytalansággal, a teljes időtartam alatt.

³ Maximális ingadozás az EN 60068-3 szerint: a legnagyobb ingadozás mért értéke, a mérés teljes időtartama alatt.